


|    |           |                        |              |
|----|-----------|------------------------|--------------|
| ⑩  | 通電ランプ(緑色) | 縦型LED SLI-343M8C3F     |              |
| ⑨  | 電源ランプ(赤色) | 縦型LED SLI-343V8RC3F    |              |
| ⑧  | 端末部       | ポリオレフィン樹脂              |              |
| ⑦  | リード線      | VCT 1.25sq×3C φ10.1    |              |
| ⑥  | サーモスタット   | 5°C ON 12°C OFF (±4°C) |              |
| ⑤  | 接続部       |                        |              |
| ④  | 均熱板       | アルミ                    |              |
| ③  | 発熱線固定金具   | ステンレス                  |              |
| ②  | リベット      | アルミ                    |              |
| ①  | 発熱線       | e 外層被覆                 | フッ素樹脂        |
|    |           | d 金属編組                 | 銅編組          |
|    |           | c 外層被覆                 | ポリエチレン系難燃絶縁体 |
|    |           | b 抵抗体                  | カーボン発熱体      |
|    |           | a 導体                   | ニッケルメッキ銅より線  |
| 番号 | 名称        | 材質・備考                  |              |


**仕様**

| 定格電圧 1φ200V |             |        |      |
|-------------|-------------|--------|------|
| 型番          | 巾×長さ(L)     | 定格消費電力 | 設備容量 |
| CRD-5010B   | W500×L1,000 | 110W   | 200W |
| CRD-5015B   | W500×L1,500 | 150W   | 300W |
| CRD-5020B   | W500×L2,000 | 200W   | 400W |
| CRD-5025B   | W500×L2,500 | 250W   | 500W |
| CRD-5030B   | W500×L3,000 | 300W   | 600W |
| CRD-5040B   | W500×L4,000 | 400W   | 800W |


断面図




① 発熱線断面図



断面図



断面図



d視

