



① 発熱線断面図




断面図

b-b'




断面図

c-c'



断面図

d視



断面図

a1-a1'



仕様

定格電圧		AC100V	
型番	巾×長さ(L)	定格消費電力	設備容量
CDH- 2	W230×L 2,000	80W	120W
CDH- 3	W230×L 3,000	120W	180W
CDH- 4	W230×L 4,000	160W	240W
CDH- 5	W230×L 5,000	200W	300W
CDH- 7.5	W230×L 7,500	300W	450W
CDH-10	W230×L10,000	400W	600W
CDH-15	W230×L15,000	600W	900W

⑩	通電ランプ(緑色)	縦型LED SLI-343M8C3F	
⑨	電源ランプ(赤色)	縦型LED SLI-343V8RC3F	
⑧	端末部	ポリオレフィン樹脂	
⑦	リード線	VCT 1.25sq×3C(プラグー体型) φ10.1	
⑥	サーモスタット	5℃ ON 12℃ OFF (±4℃)	
⑤	接続部		
④	均熱板	アルミ	
③	発熱線固定金具	ステンレス	
②	リベット	アルミ	
①	発熱線	e 外層被覆	フッ素樹脂
		d 金属編組	銅編組
		c 外層被覆	ポリエチレン系難燃絶縁体
		b 抵抗体	カーボン発熱体
		a 導体	ニッケルメッキ銅より線
番号	名称	材質・備考	