




① 発熱線断面図




断面図



断面図



d視



断面図



仕様

定格電圧		1φ 200V	
型番	巾×長さ(L)	定格消費電力	設備容量
CDH- 2B	W230×L 2,000	88W	160W
CDH- 3B	W230×L 3,000	132W	240W
CDH- 4B	W230×L 4,000	160W	320W
CDH- 5B	W230×L 5,000	200W	400W
CDH- 7.5B	W230×L 7,500	300W	600W
CDH-10B	W230×L10,000	400W	800W
CDH-15B	W230×L15,000	600W	1200W

⑩	通電ランプ(緑色)	縦型LED SLI-343M8C3F	
⑨	電源ランプ(赤色)	縦型LED SLI-343V8RC3F	
⑧	端末部	ポリオレフィン樹脂	
⑦	リード線	VCT 1.25sq×3C φ10.1	
⑥	サーモスタット	5°C ON 12°C OFF (±4°C)	
⑤	接続部		
④	均熱板	アルミ	
③	発熱線固定金具	ステンレス	
②	リベット	アルミ	
①	発熱線	e 外層被覆	フッ素樹脂
		d 金属編組	銅編組
		c 外層被覆	ポリエチレン系難燃絶縁体
		b 抵抗体	カーボン発熱体
		a 導体	ニッケルメッキ銅より線
番号	名称	材質・備考	

