



① 発熱線断面図




断面図

b-b'




断面図

c-c'




d視



断面図

a1-a1'



仕様

定格電圧		1φ 200V	
型番	長さ	定格消費電力	設備容量
CTH- 2B	2,000	88W	160W
CTH- 3B	3,000	132W	240W
CTH- 4B	4,000	160W	320W
CTH- 5B	5,000	200W	400W
CTH- 6B	6,000	240W	480W
CTH- 7B	7,000	280W	560W
CTH- 9B	9,000	360W	720W
CTH-10B	10,000	400W	800W
CTH-13B	13,000	520W	1080W
CTH-15B	15,000	600W	1200W

⑧	通電ランプ(緑色)	縦型LED SLI-343M8C3F	
⑦	電源ランプ(赤色)	縦型LED SLI-343V8RC3F	
⑥	端末部	ポリオレフィン樹脂	
⑤	リード線	VCT 1.25sq×3C φ10.1	
④	サーモスタット	5°C ON 12°C OFF (±4°C)	
③	接続部	ポリオレフィン樹脂	
②	均熱板	ステンレス	
①	発熱線	e 外層被覆	フッ素樹脂
		d 金属編組	銅編組
		c 外層被覆	ポリエチレン系難燃絶縁体
		b 抵抗体	カーボン発熱体
		a 導体	ニッケルメッキ銅より線
番号	名称	材質・備考	